SOTEC

「ユーザーズガイド」の設記について

この戻は、鄭社製品をご覧りいただきまして誠にありがとうございます。 本製品に付属の「WVシリーズ ユーザーズガイド」におきまして以下の誤記がございます。

● STEP2-2 ACアダプタの領領とバッテリの方配

P42 ACアダプタの塚原とバッテリの方配

- 【誤】バッテリLEDが緑官に点滅し、弁覧が治まります。
- 【『L】バッテリLEDがプレンジョに点滅し、弁覧が治まります。

P43 ステータスLEDの表示

【訳】 サスペンドLED (*&*)

3	÷ %
点炉	ACアダプタをほPして、配源がONの代集です。
点減	スタンバイの対矩です。

バッテリLED ()

3、 集	☆ 🎖
点炉	バッテリが海九郎の弍穂です。
点減	バッテリが弁配りの対題です。

點以LED(○)

兴 뚚	₼ %
点炉	配 源がONの代集です。
点減	に源がスタンバイの べ種です。

[EL]

サスペンドLED(え)

兴 復	☆ 🎖
点炉	ACアダプタを使用して、配源がONの代籍です。
点減	スタンバイの代集です。

バッテリLED(🔲)

3	₩ 🕏
A STOP	バッテリが海が彫のべ種です。
点減	バッテリが弁配すの代種です。

配源LED(○)

兴 緁	∜ %
点炉	に源がON記録のスクンパイの代集です。
能源	P-B-DOFF ON PECT.

SLIP SHEET, WV-UG_NOTICE EN3455A